

# Tapis Ours PERCY

Fiche 195 T20 662



Niveau expert





### ÉCHANTILLONS INDISPENSABLES

10 cm de jersey qualité RAPIDO, aiguilles n° 6 = 13 mailles et 19 rangs  
 10 cm de jersey qualité PHIL DOUCE, aiguilles n° 4,5 = 15 mailles et 24 rangs  
 Modèle tricoté volontairement plus serré

### DIMENSIONS

Terminé: 83 cm de long et 45 cm de large

QUALITÉS	COLORIS	Taille unique
P. DOUCE	ECRU	5
P. RAPIDO	ACIER	6
	NOIR	1

**Composition du modèle:** 45 % Polyester - 27 % Polyamide - 14% Laine peignée - 14 % Acrylique

### MERCERIE

Aig. «Naturel» 4,5 et 6 (tricoté volontairement plus serré)  
 Arrêt de m. - 2 boutons Ø 15 mm réf.: 0033475 2200 06  
 De la ouatine (90 cm x 50 cm) et du bourrage synthétique

### POINTS EMPLOYÉS

**Jersey endroit**

**Jersey envers**

**2 mailles ensemble à l'endroit sur l'endroit ou à l'envers sur l'envers**  
 (intérieur des oreilles et truffe)

### RÉALISATION

#### CORPS

**Face en RAPIDO (dessous):**

Monter 7 mailles, aiguilles n° 6, coloris ACIER, tricoter en jersey endroit en suivant le diagramme correspondant

A 81 cm (154 rangs) de hauteur totale, rabattre les 6 mailles restantes

**Face en PHIL DOUCE (dessus):**

Monter 9 mailles, aiguilles n° 4,5, coloris ECRU, tricoter en jersey envers en suivant le diagramme correspondant

A 85 cm (204 rangs) de hauteur totale, rabattre les 8 mailles restantes

#### TÊTE

**1ère partie:**

Monter 10 mailles, aiguilles n° 4,5, coloris ECRU, tricoter en jersey envers en suivant le diagramme correspondant

A 14 cm (34 rangs) de hauteur totale, rabattre les 4 mailles restantes

Tricoter la 2e partie en sens inverse (voir diagramme correspondant)

**3e partie:**

Monter 12 mailles, aiguilles n° 4,5, coloris ECRU, tricoter en jersey envers en suivant le diagramme correspondant

A 29 cm (70 rangs) de hauteur totale, rabattre les 2 mailles restantes

**Oreilles:**

Monter 4 mailles, aiguilles n° 4,5, coloris ECRU, tricoter en jersey envers en suivant le diagramme correspondant

A 6,5 cm (16 rangs) de hauteur totale, rabattre les 4 mailles restantes  
 Tricoter une seconde pièce semblable

**Intérieur des oreilles:**

Monter 5 mailles, aiguilles n° 6, coloris ACIER, tricoter 1 rang de jersey endroit, tourner le travail, tricoter 2 mailles ensemble à l'envers, 1 maille envers, 2 mailles ensemble à l'envers, tourner le travail, tricoter 3 mailles endroit, tourner le travail et rabattre

Tricoter une seconde pièce semblable

**Truffe:**

Monter 6 mailles, aiguilles n° 6, coloris NOIR, tricoter en jersey endroit. Sur le 5e rang, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, tourner le travail, tricoter 2 x 2 mailles ensemble à l'envers, tourner le travail et rabattre

### QUEUE

Monter 22 mailles, aiguilles n° 4,5, coloris ECRU, tricoter en jersey envers

A 15 cm de hauteur totale, rabattre toutes les mailles

### ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures.

Découper la ouatine aux dimensions de la face en RAPIDO

Assembler la face en PHIL DOUCE et la face en RAPIDO au fil à coudre (la partie en PHIL DOUCE étant un peu plus grande, elle recouvre l'épaisseur de la ouatine).

Assembler les 3 parties de la tête:

faire une couture des parties 1 et 2, des points A aux points B, une autre des parties 1 et 3, des points A aux points C une 3e des parties 2 et 3 des points A aux points D, bourrer  
 Fixer la tête au corps (faire correspondre les points B).

Plier les oreilles en 2 suivant le pointillé et les assembler, fixer l'intérieur des oreilles au fil à coudre, fixer le tout sur la tête.

Coudre les boutons pour les yeux.


Fixer la truffe.

Passer un fil de fronces sur les 4 côtés du carré formant la queue, bourrer puis serrer et fixer la queue.

Face en RAPIDO

62 mailles = 47 cm

154 rangs  
= 81 cm




1 carré représente  
1 maille et 1 rang

76 mailles = 51 cm

204 rangs  
= 85 cm


Face en PHIL DOUCE




1 carré représente  
1 maille et 1 rang

Diagrammes tête en PHIL DOUCE


Partie 1



Partie 2




Partie 3




Faire correspondre les couleurs entre elles pour les coutures de la tête.

oreilles



1 carré représente  
1 maille et 1 rang

## LE POINT PASSÉ PLAT




Faites sortir l'aiguille sur l'endroit à gauche et en haut du motif.

Piquez l'aiguille à droite du motif, faites-la passer sur l'envers puis ressortir tout à côté du point de départ et recommencez.

## LE POINT DE CROIX


En point isolé



1 - Travaillez de droite à gauche : faites sortir l'aiguille en 1, piquez-la en oblique en 2 et faites-la ressortir en 3.

2 - Terminer le point en travaillant de gauche à droite, en piquant l'aiguille en 4.

En rangées




1 - Travaillez le 1er rang de droite à gauche : sortez l'aiguille en 1, piquez-la en 2 et faites-la ressortir en 3.


2 - 2e rang : travaillez de gauche à droite, pareillement, piquez en 4, ressortez en 5.

## COMMENT METTRE LES MAILLES EN ATTENTE


1) A gauche sur l'endroit du travail :




Laissez en attente à la fin du rang, sur l'endroit du travail, le nombre de mailles d'un groupe. Amenez le fil devant, glissez la 1ère maille de l'aiguille gauche.



Remplacez le fil derrière




Remettez la maille glissée sur l'aiguille gauche, sans la tricoter




Tournez. Faites ce travail à chaque fin de rang sur l'endroit jusqu'à ce que toutes les mailles voulues de ce côté soient mises en attente


1) A droite sur l'endroit du travail, donc à gauche sur l'envers :




Laissez en attente à la fin du rang, sur l'envers du travail, le nombre de mailles d'un groupe. Amenez le fil derrière.



Glissez la 1ère maille de l'aiguille gauche.



Remplacez le fil devant, remettez la maille glissée sur l'aiguille gauche sans la tricoter




Tournez. Faites ce travail à chaque fin de rang sur l'envers jusqu'à ce que toutes les mailles voulues de ce côté soient mises en attente

# LES CONSEILS


## 2 MAILLES ENSEMBLE <



On obtient des diminutions inclinées à droite




## LE SURJET SIMPLE >



Glisser 1 maille, tricoter la maille suivante à l'endroit et passer la maille glissée sur la maille tricotée


## LA MAILLE DOUBLE




Faire 1 maille endroit en piquant l'aiguille droite dans la maille se trouvant sous la maille de l'aiguille gauche.

Laisser tomber la maille de l'aiguille gauche, elle se démaille sur 1 rang.

## LE JETÉ




On l'utilise essentiellement pour réaliser des jours



## CONSEIL POUR MODÈLE RAYÉ

Pour avoir une lisière nette et pour éviter d'avoir à couper le fil puis à le rentrer, vous pouvez guider le fil que vous n'utilisez pas le long de la bordure, en l'entortillant tous les deux rangs autour du fil en cours, jusqu'à ce que vous en ayez à nouveau besoin.

## BOUTONNIERE HORIZONTALE




Elle se réalise sur deux rangs.

**1er rang :** tricoter les mailles jusqu'à l'emplacement de la boutonnière, rabattre le nombre de mailles correspondant au diamètre du bouton et terminer le rang.

**2e rang :** tricoter jusqu'à l'endroit des mailles rabattues, puis remonter les mailles en enroulant le fil autour de l'aiguille autant de fois qu'il y a de mailles rabattues au rang précédent.

## BOUTONNIERE VERTICALE



Elle se réalise sur plusieurs rangs.


Tricoter les mailles jusqu'à l'emplacement de la boutonnière.

Séparer le travail en deux en laissant les mailles de gauche en attente, et tricoter les mailles de droite sur un nombre de rangs correspondant au diamètre du bouton.

Laisser les mailles de droite en attente, reprendre les mailles de gauche et tricoter le même nombre de rangs que celle de droite.

Continuer le tricot en réunissant toutes les mailles.


## LA CONFECTION DES BOUTONNIERES




Former un trou en écartant les mailles avec votre doigt à l'emplacement de la boutonnière




De manière verticale, passer l'aiguille sous les deux premiers fils au dessus de votre doigt.



Maintenir par quelques points d'arrêt.




Faire le même travail avec les deux fils en dessous de votre doigt.





Vous avez réalisé une boutonnière.

## LES BRIDES BOUTONNIERES A L'AIGUILLE




Enfiler une aiguille, la piquer dans la bordure et lancer 2 fils (ou 3) de gauche à droite, à l'emplacement de la boutonnière sur une longueur légèrement supérieure au diamètre du bouton.




Broder serré sur ces 2 fils (ou 3) au point de feston. Rentrer les fils sur l'envers du tricot.

## POUR RELEVER LES MAILLES




1. Piquez l'aiguille entre 2 mailles. Enroulez le fil venant de la pelote autour de l'aiguille et tirez bien sur le fil pour le bloquer.



2. Avec l'autre main, faites avancer le tricot sur l'aiguille, jusqu'à ce que la pointe revienne au-dessus du tricot.

Recommencez la même opération en piquant l'aiguille entre les 2 mailles suivantes. Continuez ainsi sur toute la longueur. Vous avez alors monté le 1er rang de mailles, prenez la 2e aiguille et tricotez.


## LES FRANGES



Prendre 4 brins d'environ 12 cm, sur l'envers du travail piquer un crochet dans le premier rang du bas du pull, puis à travers la boucle formée par les brins pliés en deux et sans enlever le crochet, faire passer à travers la maille du pull cette boucle.

Passer ensuite l'extrémité des brins dans la boucle formée. Tirer sur ceux-ci pour serrer. Espacer chaque frange de 3 mailles.

## LA CORDELIÈRE




**La cordelière la plus simple consiste à couper plusieurs brins de fil d'une longueur égale à quatre fois la longueur désirée**

Vous pliez ces brins en deux et vous nouez les extrémités ensemble. Vous accrochez le côté noué à un point fixe et vous glissez une aiguille à l'autre extrémité.


Vous tordez très serré en faisant tourner votre aiguille.

Vous pliez alors cette corde tordue en deux en la tendant très fortement. Vous détachez l'extrémité et vous laissez la cordelière se tordre sur elle-même.


## CONFECTION FLOCHES



Pour faire une floche, enroulez le fil autour du carton. Passez un fil dans le haut de l'écheveau, coupez en bas



## POUR RENTRER LES FILS






Le dos, le devant et les manches de votre pull sont tricotés.

Avant de les coudre, il faut cacher les fils laissés sur le côté.

Sur l'envers du tricot, avec l'aiguille à laine, glissez l'extrémité du fil dans les mailles sur quelques centimètres, puis coupez le fil.




## 4 MAILLES CROISÉES VERS LA DROITE

Glisser les 2 premières mailles de l'aiguille gauche sur une aiguille à torsade et les placer derrière.  
Tricoter à l'endroit les 2 mailles suivantes, puis les 2 mailles de l'aiguille à torsade.




## 4 MAILLES CROISÉES VERS LA GAUCHE

Glisser les 2 premières mailles de l'aiguille gauche sur une aiguille à torsade et les placer devant.  
Tricoter à l'endroit les 2 mailles suivantes, puis les 2 mailles de l'aiguille à torsade.




## LES AUGMENTATIONS INTERCALAIRES

Se font sur l'endroit du tricot



1 - Piquer l'aiguille gauche, d'avant en arrière, sous le fil reliant la maille que l'on vient de tricoter et la maille suivante.



2 - Dans la boucle ainsi formée, faire 1 maille endroit en piquant l'aiguille droite sous le brin arrière de la boucle.



### ONONTBEERLIJKE PROEFLAPJES

10 cm tricotsteek kwaliteit RAPIDO, breinaalden nr 6 = 13 steken en 19 naalden.  
10 cm tricotsteek kwaliteit PHIL DOUCE, breinaalden nr 4,5 = 15 steken en 24 naalden.  
Model bewust vaster gebreid

### AFMETINGEN

Afgewerkt: 83 cm lang en 45 cm breed

KWALITEITEN	KLEUR	Eén maat
P. DOUCE	ECRU	5
P. RAPIDO	ACIER	6
	NOIR	1

**Samenstelling van het model:** 45% polyester - 27% polyamide - 14% kamwol - 14% acryl

### BENODIGDHEDEN

Nld. «Naturel» 4,5 et 6 (model bewust vaster gebreid)  
Stekenhouder - 2 knoppen Ø 15 mm réf.: 0033475 2200 06  
Niet verkrijgbaar bij Phildar: wattine (90 cm x 50 cm) en synthetische vulling

### GEBRUIKTE STEKEN

#### Rechte tricotsteek

#### Averechte tricotsteek

**2 steken rechts samenbreien aan de goede kant of averechts samenbreien aan de averechte kant** (binnenkant van de oren en snufferd)

### WERKWIJZE

#### LIJFJE

##### Zijde in RAPIDO (onderkant):

Zet 7 steken op met de breinaalden nr 6 kleur ACIER en brei rechte tricotsteek op basis van het desbetreffende telpatroon.

Op 81 cm (154 naalden) totale hoogte, de resterende 6 steken afkanten.

##### Zijde in PHIL DOUCE (bovenkant):

Zet 9 steken op met de breinaalden nr 4,5 kleur ECRU en brei averechte tricotsteek op basis van het desbetreffende telpatroon.

Op 85 cm (204 naalden) totale hoogte, de resterende 8 steken afkanten.

#### KOP:

##### 1e stuk:

Zet 10 steken op met de breinaalden nr 4,5 kleur ECRU en brei averechte tricotsteek op basis van het desbetreffende telpatroon.

Kant op 14 cm (34 naalden) totale hoogte, de resterende 4 steken af.

Brei het **2e stuk** in spiegelbeeld (zie desbetreffend telpatroon).

##### 3e stuk:

Zet 12 steken op met de breinaalden nr 4,5 kleur ECRU en brei averechte tricotsteek op basis van het desbetreffende telpatroon.

Kant op 29 cm (70 naalden) totale hoogte de resterende 2 steken af.

#### Oren:

Zet 4 steken op met de breinaalden nr 4,5 kleur ECRU en brei averechte tricotsteek op basis van het desbetreffende telpatroon.

Kant op 6,5 cm (16 naalden) totale hoogte de resterende 4 steken af.

Brei een tweede zelfde stuk.

#### Binnenkant van de oren:

zet 5 steken op met de breinaalden nr 6 kleur ACIER en brei 1 naald rechte tricotsteek, keer het werk om, brei 2 steken samen averechts, 1 averechte steek, 2 steken samen averechts, keer het werk om, brei 3 rechte steken, keer het werk om en kant af.

Brei een tweede zelfde stuk.

#### Snufferd:

Zet 6 steken op met de breinaalden nr 6 kleur NOIR en brei rechte tricotsteek.

Brei in de 5e naald 2 steken samen rechts, 2 rechte steken, 2 steken samen rechts, keer het werk om, brei 2 x 2 steken samen averechts, keer het werk om en kant af.

#### STAART

Zet 22 steken op met de breinaalden nr 4,5 kleur ECRU en brei averechte tricotsteek.

Kant op 15 cm totale hoogte alle steken af.

#### AFWERKING

Knip de wattine op de afmetingen van de zijde in RAPIDO.

Naai de zijde in PHIL DOUCE met naaigaren aan de zijde in RAPIDO (het stuk in PHIL DOUCE is ietje groter en bedekt het stuk wattine).

Naai de 3 stukken van de kop aan elkaar:

maak een naad met stukken 1 en 2 van de punten A tot de punten B, een tweede met stukken 1 en 3 van de punten A tot de punten C, een 3e met stukken 2 en 3 van de punten A tot de punten D, vul op.

Naai de kop aan het lijf (punten B komen tegen elkaar).

Vouw de oren in tweeën op de stippellijn en naai ze aan elkaar. Naai de binnenkant van de oren vast met naaigaren.

Naai alles aan de kop.

Naai de knopen aan als ogen.


Naai de snufferd vast.

Haal een rimpeldraad door de 4 zijden van het vierkant van de staart, vul op, trek aan en naai de staart vast

Zijde in RAPIDO

62 steken = 47 cm

154 nld. = 81 cm




1 vierkantje =  
1 steek en 1 naald

76 steken = 51cm

204 nld. = 85  
cm

Zijde in PHIL DOUCE




1 vierkantje =  
1 steek en 1 naald


B

# Telpatronen kop in PHIL DOUCE


Deel 1




Deel 2



Deel 3



Oren




1 vierkantje =  
1 steek en 1 naald

# DE TIPS


## 2 STEKEN SAMENBREIEN <



Men verkrijgt naar rechts liggende minderingen




## EENVOUDIGE OVERHALING >



Haal 1 steek af zonder te breien, brei de volgende steek recht en haal de afgehaalde steek over de gebreide steek heen.


## DUBBELE STEEK




Brei 1 rechte steek door de rechternaald niet in de volgende steek van de linkernaald in te steken maar in de vorige rij dus juist eronder.

Laat hierbij de steek van de linkernaald afglijden, deze ontbreit zich over 1 rij.

## OMSLAG




Vooral gebruikt om gaatjes te breien



## TIP VOOR EEN MODEL MET STREPEN

Voor een keurige kantsteek en om te vermijden dat u telkens de draad moet afknippen en instoppen, kunt u de draad, die u aan de zijkant tijdelijk niet gebruikt, laten 'meelopen': draai hem gewoon om de twee naalden rond de draad waar u op dat moment mee brei, tot u hem weer nodig hebt.

## HORizontaal knoopsgat




Wordt over twee rijen gebreid.

**1ste rij :** brei de steken tot aan de plaats waar het knoopsgat moet worden gemaakt, kant het nodige aantal steken af dat overeenstemt met de diameter van het knoopsgat en brei de naald verder af.

**2de rij :** brei tot de plaats waar de st. zijn afgekant, maak opnieuw de steken bij door de draad rondom de breinaald te winden zoveel maals als er st. zijn afgekant in de vorige rij.

## VERTICAAL knoopsgat




Wordt over verschillende rijen gebreid.

Brei de steken totdat u de plaats van het knoopsgat bereikt hebt. Verdeel het werk in twee delen en laat de linkersteken wachten. Brei over de rechtersteken het nodige aantal naalden die overeenstemmen met de diameter van de knoop. Laat dan de rechtersteken wachten. Neem de linkersteken op en brei hetzelfde aantal naalden als voor de rechtersteken.

Brei dan over alle steken het werk verder af.


## KNOOPSGATEN FESTONNEREN




Om een gaatje te maken, trekt u met uw vinger de steken opzij waar het knoopsgat moet komen.



Neem het werk verticaal en stop de naald onder de eerste twee draden boven uw vinger.



Zet de opening vast met een paar steken.




Doe hetzelfde met de twee draden onder uw vinger.





U verkrijgt een knoopsgat.

## KNOPENLUSJES BORDUREN




Een aangeregen borduurnaald in de boord insteken op de plaats waar het knoopsgat moet komen en 2 (of 3) draden borduren van links naar rechts zodanig dat een opening wordt verkregen die groter is dan de diameter van het knoopsgat.




Borduur nu goed vast in festonsteek over deze 2 (of 3) draden. Stop de draden weg aan de av. kant.

## HOE STEKEN OPNEMEN




1. Steek de breinaald tussen 2 steken in. Wind de draad die van de bol komt rondom de breinaald en trek de draad goed aan om hem te blokkeren.



2. Schuif het breiwerk verder door op de breinaald, totdat de punt van de naald terug boven het breiwerk komt.

Herhaal deze handeling en steek de breinaald tussen de 2 volgende steken in. Blijf dit over de gehele lengte herhalen. U verkrijgt een 1ste rij met opzetsteken. Neem dan de tweede breinaald en brei deze steken.

## DE FRANJES



Knip 4 draadeindjes van ongeveer 12 cm. Steek de haaknaald aan de averechte kant van het werk in de 1e rij onderaan de trui in, dan in de lus verkregen door het vouwen van de draden en trek zonder de haaknaald weg te nemen deze lus door de steek van het breiwerk. Haal tenslotte de overblijvende draadeindjes door de zo gevormde lus. Trek goed aan. Maak om de 3 st. 1 franje.

## HET KOORD




### De meest eenvoudige manier om een koord te maken ?

Knip verschillende eindjes draad die viermaal zo lang zijn als de lengte die u wenst te verkrijgen.

Vouw deze draadeindjes dubbel en knoop de uiteinden tesamen (1). Bevestig het geknoopte uiteinde ergens stevig vast en glij een naald door het andere uiteinde. Wring stevig de draden door de naald te draaien (2).


Vouw het gedraaide koord dubbel en trek het stevig aan. Neem het bevestigde uiteinde weg en laat het koord vanzelf oprollen (3).

## OM EEN KWAST TE MAKEN



Om een kwast te maken wind u de draad rondom een kartonnetje, haalt u een draad door de bovenkant van het strengetje en knipt u de onderkant door.

## DRADEN WEGSTOPPEN






Wanneer de panden en de mouwen klaar zijn moet men eerst de draden aan de zijkanten netjes wegstoppen en dan pas wordt het breiwerk in elkaar gezet.

Gebruik hiervoor een wolnaald en werk aan de averechte kant van het breiwerk. Haal de draad over enkele centimeter door de steken zodanig dat deze goed vastzit. Knip de draad dan af.

## 4 STEKEN NAAR RECHTS KRUISEN






Haal de 2 eerste steken van de linkernaald af en plaats ze op een kabelnaald achter het werk.  
Brei de 2 volgende steken recht en brei dan de 2 steken van de kabelnaald recht.



## 4 STEKEN NAAR LINKS KRUISEN




Haal de 2 eerste steken van de linkernaald af en plaats ze op een kabelnaald voor het werk.  
Brei de 2 volgende steken recht en brei dan de 2 steken van de kabelnaald recht.




## TUSSENLIIGGENDE MEERDERINGEN

Gebeuren aan de goede kant van het werk




1 - Neem met de linkernaald van voren naar achteren de draad op die de zojuist gebreide steek verbindt met de volgende steek.



2 - Brei met de achterdraad van de zo verkregen lus 1 rechte steek. De nieuwe steek ligt schuin naar links.

## PLATSTEEK




Steek de naald links bovenaan een motief naar de goede kant door.

Steek rechts van het motief terug naar de averechte kant en laat opnieuw naast de vorige steek uit het werk komen.

## KRUISSTEEK


Afzonderlijke steken



1 - Werk van rechts naar links; laat de naald in punt 1 uitkomen, steek schuin terug in bij punt 2 en laat opnieuw uitkomen in punt 3.

2 - Eindig door van links naar rechts schuin in punt 4 in te steken.

In rijen




1 - Werk de 1ste rij van rechts naar links. Laat de naald in punt 1 uitkomen, steek door naar punt 2 en laat in punt 3 uitkomen.


2 - 2de rij; werk van links naar rechts op dezelfde wijze; steek in punt 4 in en laat in punt 5 uitkomen.

## HOE STEKEN LATEN WACHTEN


Links aan de goede kant van het werk :




Laat op het einde van de naald aan de goede kant, een groepje steken wachten. Haal de draad voor het werk en haal de 1ste steek van de linkernaald af.



Leg de draad achter het werk.




Plaats de afgehaalde steek, zonder ze te breien, opnieuw op de linkernaald.




Keer het werk. Doe dit op ieder naaldeinde aan de goede kant totdat het nodige aantal steken in wachtstand staat.


Rechts aan de goede kant van het werk, dus links aan de averechte kant :




Laat op het einde van de naald aan de averechte kant een groepje steken wachten. Haal de draad achter het werk.



Haal de 1ste steek van de linkernaald af.



Haal de draad voor het werk en plaats de afgehaalde steek, zonder ze te breien, opnieuw op de linkernaald.



Keer om. Doe dit op ieder naaldeinde aan de averechte kant, totdat het nodige aantal steken in wachtstand staat.