phildar
DEPUIS 1903

Poncho Femme PEARL

Fiche 195 T20 638 A et B

6

Niveau débutant



3 665258 156182

« MODÈLES EXCLUSIFS » toute reproduction commerciale est interdite sans autorisation spéciale de PHILDAR



9A etB

PONCHO FEMME
PEARL

N° 195 - T20 - 638 A et B

6

ÉCHANTILLON INDISPENSABLE

10 cm de pt mousse, aig. 6 = 12 m. et 23 rgs

Version A (grand modèle, = modèle photographié)

QUALITÉ	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
P. NOUNOURS	CRAIE	17	18	19	20	22

3 665258 155727

Version B (petit modèle)

QUALITÉ	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
P. NOUNOURS	CRAIE	12	13	14	15	16

3 665258 155772

Composition du modèle: 100 % Polyamide

MERCERIE

Aig. «NATUREL» n° 6 - Arrêt de m.
2 boutons bûche Ø 30 mm réf.: 035363 2844 18

POINT EMPLOYÉ

Pt mousse

RÉALISATION

Se commence par le demi-devant droit

Monter **version A:** 57 m. - 59 m. - 61 m. - 64 m. - 67 m.- **version B:** 49 m. - 51 m. - 53 m. - 56 m. - 59 m., aig. 6, tric. en pt mousse

A **version A:** 36 cm - **version B**: 26 cm de haut. tot., marquer la m. de l'extrémité gauche d'un fil de couleur pour repérer l'emman.

A **version A** 46 cm - 47 cm - 48 cm - 49 cm - 50 cm
version B: 36 cm - 37 cm - 38 cm - 39 cm - 40 cm
de haut. tot., former l'encol. en rab. à droite 1 x 1 m. puis:
4 rgs plus haut: 1 x 1 m. et ts les 6 rgs: 4 x 1 m.
4 rgs plus haut: 1 x 1 m. et ts les 6 rgs: 4 x 1 m.
4 rgs plus haut: 1 x 1 m. et ts les 6 rgs: 4 x 1 m.
ts les 4 rgs: 4 x 1 m. et ts les 6 rgs: 2 x 1 m.
ts les 4 rgs: 4 x 1 m. et ts les 6 rgs: 2 x 1 m.

A **version A** 60 cm - 61 cm - 62 cm - 63 cm - 64 cm
version B: 50 cm - 51 cm - 52 cm - 53 cm - 54 cm
de haut. tot., laisser les **version A:** 51 m. - 53 m. - 55 m. - 57 m. - 60 m.
version B : 43 m. - 45 m. - 47 m. - 49 m. - 52 m. restantes en attente

Tric. le demi-devant gauche en sens inverse

Réunir les 2 demi-devants m. rab. au centre en ajoutant 1 x 12 m. - 1 x 12 m. - 1 x 12 m. - 1 x 14 m. - 1 x 14 m. entre elles

Cont. droit sur les **version A:** 114 m. - 118 m. - 122 m. - 128 m. - 134 m.
version B: 98 m. - 102 m. - 106 m. - 112 m. - 118 m.


A **version A** 84 cm - 86 cm - 88 cm - 90 cm - 92 cm
version B: 74 cm - 76 cm - 78 cm - 80 cm - 82 cm
de haut. tot., marquer les m. des extrémités d'un fil de couleur pour repérer les emman.

A **version A** 120 cm - 122 cm - 124 cm - 126 cm - 128 cm
version B: 100 cm - 102 cm - 104 cm - 106 cm - 108 cm
de haut. tot., rab. ttes les m.


Assemblage

Plier le modèle en 2.
Coudre 1 bouton de ch. côté au niveau des repères de couleur, en prenant les 2 épaisseurs

Version A
Patron dos et demi-devants




Version B
Patron dos et demi-devants



Mesures en cm

LE POINT PASSÉ PLAT




Faites sortir l'aiguille sur l'endroit à gauche et en haut du motif.

Piquez l'aiguille à droite du motif, faites-la passer sur l'envers puis ressortir tout à côté du point de départ et recommencez.

LE POINT DE CROIX


En point isolé



1 - Travaillez de droite à gauche : faîtes sortir l'aiguille en 1, piquez-la en oblique en 2 et faîtes-la ressortir en 3.

2 - Terminer le point en travaillant de gauche à droite, en piquant l'aiguille en 4.

En rangées




1 - Travaillez le 1er rang de droite à gauche : sortez l'aiguille en 1, piquez-la en 2 et faîtes-la ressortir en 3.


2 - 2e rang : travaillez de gauche à droite, pareillement, piquez en 4, ressortez en 5.

COMMENT METTRE LES MAILLES EN ATTENTE


1) A gauche sur l'endroit du travail :




Laissez en attente à la fin du rang, sur l'endroit du travail, le nombre de mailles d'un groupe. Amenez le fil devant, glissez la 1ère maille de l'aiguille gauche.



Replacez le fil derrière




Remettez la maille glissée sur l'aiguille gauche, sans la tricoter




Tournez. Faites ce travail à chaque fin de rang sur l'endroit jusqu'à ce que toutes les mailles voulues de ce côté soient mises en attente


1) A droite sur l'endroit du travail, donc à gauche sur l'envers :




Laissez en attente à la fin du rang, sur l'envers du travail, le nombre de mailles d'un groupe.
Amenez le fil derrière.



Glissez la 1ère maille de l'aiguille gauche.



Replacez le fil devant, remettez la maille glissée sur l'aiguille gauche sans la tricoter




Tournez. Faites ce travail à chaque fin de rang sur l'envers jusqu'à ce que toutes les mailles voulues de ce côté soient mises en attente

LES CONSEILS


2 MAILLES ENSEMBLE



On obtient des diminutions inclinées à droite



LE SURJET SIMPLE



Glisser 1 maille, tricoter la maille suivante à l'endroit et passer la maille glissée sur la maille tricotée


LA MAILLE DOUBLE




Faire 1 maille endroit en piquant l'aiguille droite dans la maille se trouvant sous la maille de l'aiguille gauche.

Laisser tomber la maille de l'aiguille gauche, elle se démaille sur 1 rang.

LE JETÉ




On l'utilise essentiellement pour réaliser des jours



CONSEIL POUR MODÈLE RAYÉ

Pour avoir une lisière nette et pour éviter d'avoir à couper le fil puis à le rentrer, vous pouvez guider le fil que vous n'utilisez pas le long de la bordure, en l'entortillant tous les deux rangs autour du fil en cours, jusqu'à ce que vous en ayez à nouveau besoin.

BOUTONNIERE HORIZONTALE




Elle se réalise sur deux rangs.

1er rang : tricoter les mailles jusqu'à l'emplacement de la boutonnière, rabattre le nombre de mailles correspondant au diamètre du bouton et terminer le rang.

2e rang : tricoter jusqu'à l'endroit des mailles rabattues, puis remonter les mailles en enroulant le fil autour de l'aiguille autant de fois qu'il y a de mailles rabattues au rang précédent.

BOUTONNIERE VERTICALE



Elle se réalise sur plusieurs rangs.

Tricoter les mailles jusqu'à l'emplacement de la boutonnière.

Séparer le travail en deux en laissant les mailles de gauche en attente, et tricoter les mailles de droite sur un nombre de rangs correspondant au diamètre du bouton.

Laisser les mailles de droite en attente, reprendre les mailles de gauche et tricoter le même nombre de rangs que celle de droite.

Continuer le tricot en réunissant toutes les mailles.


LA CONFECTION DES BOUTONNIÈRES




Former un trou en écartant les mailles avec votre doigt à l'emplacement de la boutonnière



De manière verticale, passer l'aiguille sous les deux premiers fils au dessus de votre doigt.



Maintenir par quelques points d'arrêt.




Faire le même travail avec les deux fils en dessous de votre doigt.




Vous avez réalisé une boutonnière.

LES BRIDES BOUTONNIÈRES À L'AIGUILLE




Enfiler une aiguille, la piquer dans la bordure et lancer 2 fils (ou 3) de gauche à droite, à l'emplacement de la boutonnière sur une longueur légèrement supérieure au diamètre du bouton.




Broder serré sur ces 2 fils (ou 3) au point de feston. Rentrer les fils sur l'envers du tricot.

POUR RELEVER LES MAILLES




1. Piquez l'aiguille entre 2 mailles.
Enroulez le fil venant de la pelote autour de l'aiguille
et tirez bien sur le fil pour le bloquer.



2. Avec l'autre main, faîtes avancer le tricot sur l'aiguille, jusqu'à ce que la pointe revienne au-dessus du tricot.


Recommencez la même opération en piquant l'aiguille entre les 2 mailles suivantes. Continuez ainsi sur toute la longueur. Vous avez alors monté le 1er rang de mailles, prenez la 2e aiguille et tricotez.

LES FRANGES



Prendre 4 brins d'environ 12 cm, sur l'envers du travail piquer un crochet dans le premier rang du bas du pull, puis à travers la boucle formée par les brins pliés en deux et sans enlever le crochet, faire passer à travers la maille du pull cette boucle.
Passer ensuite l'extrémité des brins dans la boucle formée. Tirer sur ceux-ci pour serrer. Espacer chaque frange de 3 mailles.


LA CORDELIÈRE




La cordelière la plus simple consiste à couper plusieurs brins de fil d'une longueur égale à quatre fois la longueur désirée

Vous pliez ces brins en deux et vous nouez les extrémités ensemble.
Vous accrochez le côté noué à un point fixe et vous glissez une aiguille à l'autre extrémité.
Vous tordez très serré en faisant tourner votre aiguille.
Vous pliez alors cette corde tordue en deux en la tendant très fortement. Vous détachez l'extrémité et vous laissez la cordelière se tordre sur elle-même.


CONFECTION FLOCHES





Pour faire une floche, enroulez le fil autour du carton.
Passez un fil dans le haut de l'écheveau, coupez en bas

POUR RENTRER LES FILS




Le dos, le devant et les manches de votre pull sont tricotés.


Avant de les coudre, il faut cacher les fils laissés sur le côté.


Sur l'envers du tricot, avec l'aiguille à laine, glissez l'extrémité du fil dans les mailles sur quelques centimètres, puis coupez le fil.

4 MAILLES CROISÉES VERS LA DROITE

Glisser les 2 premières mailles de l'aiguille gauche sur une aiguille à torsade et les placer derrière.
Tricoter à l'endroit les 2 mailles suivantes, puis les 2 mailles de l'aiguille à torsade.










4 MAILLES CROISÉES VERS LA GAUCHE

Glisser les 2 premières mailles de l'aiguille gauche sur une aiguille à torsade et les placer devant.
Tricoter à l'endroit les 2 mailles suivantes, puis les 2 mailles de l'aiguille à torsade.









LES AUGMENTATIONS INTERCALAIRES

Se font sur l'endroit du tricot



1 - Piquer l'aiguille gauche, d'avant en arrière, sous le fil reliant la maille que l'on vient de tricoter et la maille suivante.



2 - Dans la boucle ainsi formée, faire 1 maille endroit en piquant l'aiguille droite sous le brin arrière de la boucle.



9A etB

DAMESPONCHO
PEARL

Nr 195 - T20 - 638 A en B

6

ONONTBEERLIJK PROEFLAPJE

10 cm ribbelst., nld. 6 = 12 st. en 23 nld.

Uitvoering A (groot model = model op de foto)

KWALITEIT	KLEUR	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
P. NOUNOURS	CRAIE	17	18	19	20	22
3 665258 155727						

Uitvoering B (klein model)

KWALITEIT	KLEUR	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
P. NOUNOURS	CRAIE	12	13	14	15	16
3 665258 155772						

Samenstelling van het model: 100% polyamide

BENODIGDHEDEN

Nld. «NATUREL» 6 - Stekenhouder
2 staafknopen Ø 30 mm ref.: 035363 2844 18

GEBRUIKTE STEEK
Ribbelsteek

WERKWIJZE

Begint met het rechtervoorpand

Zet **uitvoering A:** 57 st. - 59 st. - 61 st. - 64 st. - 67 st. op - **uitvoering B:** 49 st. - 51 st. - 53 st. - 56 st. - 59 st. op met de nld. 6 en br. ribbelst.

Merk de steek op het linkeruiteinde met een gekleurd draadje, op **uitvoering A:** 36 cm - **uitvoering B**: 26 cm tot. h. om het armsgat aan te duiden.

Kant op **uitvoering A:** 46 cm - 47 cm - 48 cm - 49 cm - 50 cm
uitvoering B: 36 cm - 37 cm - 38 cm - 39 cm - 40 cm
tot. h. voor de halsopening rechts 1 x 1 st. af, daarna:
4 nld. hoger: 1 x 1 st. en ied. 6e nld.: 4 x 1 st.
4 nld. hoger: 1 x 1 st. en ied. 6e nld.: 4 x 1 st.
4 nld. hoger: 1 x 1 st. en ied. 6e nld.: 4 x 1 st.
ied. 4e nld.: 4 x 1 st. en ied. 6e nld.: 2 x 1 st.
ied. 4e nld.: 4 x 1 st. en ied. 6e nld.: 2 x 1 st.

Laat op **uitvoering A:** 60 cm - 61 cm - 62 cm - 63 cm - 64 cm
uitvoering B: 50 cm - 51 cm - 52 cm - 53 cm - 54 cm
tot. h. de rest. **uitvoering A:** 51 st. - 53 st. - 55 st. - 57 st. - 60 st. **uitvoering B:** 43 st. - 45 st. - 47 st. - 49 st. - 52 st. wachten.

Br. het linkervoorpand in spiegelbeeld.

Zet de twee voorpanden op één naald met de afgek. st. in het midden. Voeg tussen de twee delen 1 x 12 st. - 1 x 12 st. - 1 x 12 st. - 1 x 14 st. - 1 x 14 st. toe.


Br. rechtdoor met de **uitvoering A:** 114 st. - 118 st. - 122 st. - 128 st. - 134 st. **uitvoering B:** 98 st. - 102 st. - 106 st. - 112 st. - 118 st.

Merk op **uitvoering A:** 84 cm - 86 cm - 88 cm - 90 cm - 92 cm
uitvoering B: 74 cm - 76 cm - 78 cm - 80 cm - 82 cm
tot. h. de st. van de uiteinden met een gekleurd draadje om de armsgaten aan te duiden.


Kant op **uitvoering A:** 120 cm - 122 cm - 124 cm - 126 cm - 128 cm
uitvoering B: 100 cm - 102 cm - 104 cm - 106 cm - 108 cm
tot. h. alle st. af.

Afwerking
Vouw het model in tweeën.
Naai 1 knoop aan weersz. ter hoogte van de merktekens in kleur, en steek hierbij door de twee lagen.

Uitvoering A
Patroon rugpand en voorpanden



Uitvoering B
Patroon rugpand en voorpanden



Afmetingen in cm

HET ABC VAN BREIWERK

HOE STEKEN OPZETTEN



1. Plaats de breinaald onder de arm. Haal uit de bol een eind draad met een lengte die gelijk is aan 3 maal de breedte van het model dat u gaat breien. (voor een trui ongeveer 2 m). Maak een knoop op de breinaald; dit is de 1ste steek.



2. Plaats de knoop aan de onderkant van de breinaald. U heeft nu links en rechts van de breinaald een draad.




3. Maak een grote lus op de rechter wijsvinger.



4. Steek de naald in de lus en haal de wijsvinger er niet uit.



5. Wind de draad die u in de linkerhand houdt, rondom de breinaald.



6. Trek de lus over de naaldpunt en wanneer de lus zich onder de naald bevindt, neemt u de wijsvinger weg.




7. Trek de 2 draden lichtjes aan om de steek te vormen.




8. Maak op die manier verder lussen totdat het nodige aantal steken op de naald staat. Zorg voor regelmatige opzetsteken.

DE RECHTE STEEK


Neem de breinaald met de opzetsteken in de linkerhand.
Neem de twee breinaald in de rechterhand.




1. Steek de rechternaald onder de linkernaald in de 1ste steek in.




2. Wind de draad van de bol rondom de rechternaald, eerst onder en dan boven.



3. Trek de punt van de rechternaald door de steek heen en plaats de rechternaald opnieuw boven de linkernaald.



4. Laat de steek van de linkernaald afglijden en hou de overige steken met uw wijsvinger op hun plaats. U verkrijgt een nieuwe gebreide steek op de rechternaald.



5. Brei op die manier alle volgende steken van de naald. Achteraf bevinden alle steken zich op de rechternaald.

DE AVERECHTE STEEK

Neem de breinaald met de opzetsteken in de linkerhand.
Neem de twee breinaald in de rechterhand.



1. Steek de rechter-naald onder de draad en van rechts naar links in de 1ste steek. De rechternaald bevindt zich nu boven de linkernaald.



2. Wind de draad van de bol eerst boven en dan onder de rechternaald.



3. Steek de punt van de rechternaald terug door de linkersteek; de rechternaald bevindt zich nu onder de linkernaald.




4. Laat de steek van de linkernaald afglijden en hou de overige steken op hun plaats. U verkrijgt een nieuwe gebreide steek op de rechternaald.

Brei op de manier alle volgende steken. Alle steken bevinden zich daarna op de rechternaald

DE RECHTE TRICOTSTEEK


Brei steeds 1 naald met rechte steken gevolgd door 1 naald met averechte steken.
1 naald met rechte steken + 1 naald met averechte steken = 2 naalden in tricotsteek.

Goede kant van de tricotsteek



Indien de steken op de linkernaald dit aspect hebben, dan moet u de steken recht breien.

Averechte kant van de tricotsteek



Indien de steken op de linkernaald dit aspect hebben, dan moet u de steken averechts breien.

Om de naalden of rijen te tellen: in de ribbelsteek telt zowel de ribbel mét reliëf als de holle rij telkens voor 1 naald.
In de tricotsteek telt u aan de averechte kant voor iedere rij met reliëf 1 naald.

DE AVERECHTE TRICOTSTEEK


Brei steeds 1 naald met averechte steken gevolgd door 1 naald met rechte steken

DE TIPS


2 STEKEN SAMENBREIEN



Men verkrijgt naar rechts liggende minderingen



EENVOUDIGE OVERHALING



Haal 1 steek af zonder te breien, brei de volgende steek recht en haal de afgehaalde steek over de gebreide steek heen.


DUBBELE STEEK




Brei 1 rechte steek door de rechternaald niet in de volgende steek van de linkernaald in te steken maar in de vorige rij dus juist eronder.

Laat hierbij de steek van de linkernaald afglijden, deze ontbreit zich over 1 rij.

OMSLAG




Vooral gebruikt om gaatjes te breien



TIP VOOR EEN MODEL MET STREPEN

Voor een keurige kantsteek en om te vermijden dat u telkens de draad moet afknippen en instoppen, kunt u de draad, die u aan de zijkant tijdelijk niet gebruikt, laten 'meelopen': draai hem gewoon om de twee naalden rond de draad waar u op dat moment mee breit, tot u hem weer nodig hebt.

HORIZONTAAL KNOOPSGAT




Wordt over twee rijen gebreid.

1ste rij : brei de steken tot aan de plaats waar het knoopsgat moet worden gemaakt, kant het nodige aantal steken af dat overeenstemt met de diameter van het knoopsgat en brei de naald verder af.

2de rij : brei tot de plaats waar de st. zijn afgekant, maak opnieuw de steken bij door de draad rondom de breinaald te winden zoveel maals als er st. zijn afgekant in de vorige rij.

VERTICAAL KNOOPSGAT



Wordt over verschillende rijen gebreid.

Brei de steken totdat u de plaats van het knoopsgat bereikt hebt.
Verdeel het werk in twee delen en laat de linkersteken wachten. Brei over de rechtersteken het nodige aantal naalden die overeenstemmen met de diameter van de knoop.
Laat dan de rechtersteken wachten. Neem de linkersteken op en brei hetzelfde aantal naalden als voor de rechtersteken.

Brei dan over alle steken het werk verder af.


KNOOPSGATEN FESTONNEREN




Om een gaatje te maken, trekt u met uw vinger de steken opzij waar het knoopsgat moet komen.



Neem het werk verticaal en stop de naald onder de eerste twee draden boven uw vinger.



Zet de opening vast met een paar steken.




Doe hetzelfde met de twee draden onder uw vinger.




U verkrijgt een knoopsgat.

KNOPENLUSJES BORDUREN





Een aangeregen borduurnaald in de boord insteken op de plaats waar het knoopsgat moet komen en 2 (of 3) draden borduren van links naar rechts zodanig dat een opening wordt verkregen die groter is dan de diameter van het knoopsgat.



Borduur nu goed vast in festonsteek over deze 2 (of 3) draden. Stop de draden weg aan de av. kant.

HOE STEKEN OPNEMEN






2. Schuif het breiwerk verder door op de breinaald, totdat de punt van de naald terug boven het breiwerk komt.

1. Steek de breinaald tussen 2 steken in. Wind de draad die van de bol komt rondom de breinaald en trek de draad goed aan om hem te blokkeren.

Herhaal deze handeling en steek de breinaald tussen de 2 volgende steken in.
Blijf dit over de gehele lengte herhalen.
U verkrijgt een 1ste rij met opzetsteken.
Neem dan de tweede breinaald en brei deze steken.

DE FRANJES



Knip 4 draadeindjes van ongeveer 12 cm. Steek de haaknaald aan de averechte kant van het werk in de 1e rij onderaan de trui in, dan in de lus verkregen door het vouwen van de draden en trek zonder de haaknaald weg te nemen deze lus door de steek van het breiwerk. Haal tenslotte de overblijvende draadeindjes door de zo gevormde lus. Trek goed aan. Maak om de 3 st. 1 franje.


HET KOORD




De meest eenvoudige manier om een koord te maken ?
Knip verschillende eindjes draad die viermaal zo lang zijn als de lengte die u wenst te verkrijgen.

Vouw deze draadeindjes dubbel en knoop de uiteinden tesamen (1).
Bevestig het geknoopte uiteinde ergens stevig vast en glij een naald door het andere uiteinde. Wring stevig de draden door de naald te draaien (2).
Vouw het gedraaide koord dubbel en trek het stevig aan. Neem het bevestigde uiteinde weg en laat het koord vanzelf oprollen (3).


OM EEN KWAST TE MAKEN





Om een kwast te maken wind u de draad rondom een kartonnetje, haalt u een draad door de bovenkant van het strengetje en knipt u de onderkant door.

DRADEN WEGSTOPPEN





Wanneer de panden en de mouwen klaar zijn moet men eerst de draden aan de zijkanten netjes wegstoppen en dan pas wordt het breiwerk in elkaar gezet.


Gebruik hiervoor een wolnaald en werk aan de averechte kant van het breiwerk. Haal de draad over enkele centimeter door de steken zodanig dat deze goed vastzit. Knip de draad dan af.

4 STEKEN NAAR RECHTS KRUISEN

Haal de 2 eerste steken van de linkernaald af en plaats ze op een kabelnaald achter het werk.
Brei de 2 volgende steken recht en brei dan de 2 steken van de kabelnaald recht.










4 STEKEN NAAR LINKS KRUISEN

Haal de 2 eerste steken van de linkernaald af en plaats ze op een kabelnaald voor het werk.
Brei de 2 volgende steken recht en brei dan de 2 steken van de kabelnaald recht.









TUSSENLIGGENDE MEERDERINGEN

Gebeuren aan de goede kant van het werk




1 - Neem met de linkernaald van voren naar achteren de draad op die de zojuist gebreide steek verbindt met de volgende steek.



2 - Brei met de achterdraad van de zo verkregen lus 1 rechte steek. De nieuwe steek ligt schuin naar links.

PLATSTEEK




Steek de naald links bovenaan een motief naar de goede kant door.

Steek rechts van het motief terug naar de averechte kant en laat opnieuw naast de vorige steek uit het werk komen.

KRUISSTEEK


Afzonderlijke steken



1 - Werk van rechts naar links; laat de naald in punt 1 uitkomen, steek schuin terug in bij punt 2 en laat opnieuw uitkomen in punt 3.

2 - Eindig door van links naar rechts schuin in punt 4 in te steken.

In rijen




1 - Werk de 1ste rij van rechts naar links. Laat de naald in punt 1 uitkomen, steek door naar punt 2 en laat in punt 3 uitkomen.


2 - 2de rij ; werk van links naar rechts op dezelfde wijze ; steek in punt 4 in en laat in punt 5 uitkomen.

HOE STEKEN LATEN WACHTEN


Links aan de goede kant van het werk :




Laat op het eind van de naald aan de goede kant, een groepje steken wachten. Haal de draad voor het werk en haal de 1ste steek van de linkernaald af.



Leg de draad achter het werk.




Plaats de afgehaalde steek, zonder ze te breien, opnieuw op de linkernaald.




Keer het werk. Doe dit op ieder naaldeinde aan de goede kant totdat het nodige aantal steken in wachtstand staat.


Rechts aan de goede kant van het werk, dus links aan de averechte kant :




Laat op het einde van de naald aan de averechte kant een groepje steken wachten. Haal de draad achter het werk.



Haal de 1ste steek van de linkernaald af.



Haal de draad voor het werk en plaats de afgehaalde steek, zonder ze te breien, opnieuw op de linkernaald.



Keer om. Doe dit op ieder naaldeinde aan de averechte kant, totdat het nodige aantal steken in wachtstand staat.