



065288



3 665258 601231

REFERENCE	COLORIS	Dimensions: 29 cm de large sur 25 cm de haut (sans l'anse)
P. SIMILICUIR	ARGENT	4

Les points employés sont:
M. en l'air ou m. chaînette
M. serrée

N° 3 LE SAC NAO

275 - T26 - 137



Niveau
Facile



5

Crochet

ÉCHANTILLON INDISPENSABLE

20 cm de m. serrées, crochet n° 5 = 23 m. et 10 cm = 12 rgs

Pour réaliser ce modèle, il vous faut (en nombre de pelotes):

REFERENCE	COLORIS	Dimensions: 29 cm de large sur 25 cm de haut (sans l'anse)
P. SIMILICUIR	ARGENT	4

Ce modèle est composé de: 100 % Polyester

Pour le matériel, il vous faut:

Dans la gamme PPY
1 crochet n° 5 (ou autre selon votre échantillon)
1 pression Ø 13 mm référence: 070075
1 aiguille à laine
1 anneau marqueur

Les abréviations et les points employés sont:

m. = maille (s)
rg (s) = rang (s)
augm. = augmentation (s)
dim. = diminution (s)

M. en l'air ou m. chaînette

M. serrée: piquer le crochet dans 1 m., ramener 1 boucle, 1 jeté, tirer le fil à travers les 2 boucles se trouvant sur le crochet

1 dim. = 2 m. serrées rabattues ensemble: piquer le crochet dans 1 m., ramener 1 boucle, piquer le crochet dans la m. suivante, ramener 1 boucle, 1 jeté, tirer le fil à travers les 3 boucles se trouvant sur le crochet.

1 augm.: faire 2 m. serrées sur la même m.

REALISATION DU MODELE

POUR CROCHETER LA PREMIERE FACE

Etape 1: Faire une chaînette de 24 m. en l'air, crochet 5 et travailler en m. serrées (voir points employés) de la façon suivante:

Chaque rg de m. serrées commence par 1 m. en l'air qui compte pour la 1ère m. serrée du rg.

1er rg: Faire une augmentation au début et à la fin du rg. On obtient 26 m.

2e rg: Faire une augmentation au début et à la fin du rg. On obtient 28 m.

3e rg: Faire une augmentation au début et à la fin du rg. On obtient 30 m.

4e rg: Faire une augmentation au début et à la fin du rg. On obtient 32 m.

Etape 2: Continuer en m. serrées jusqu'à obtenir 17 cm de hauteur totale.

Etape 3: Continuer sur les 12 premières m. de la façon suivante:

Faire 12 m. serrées puis tourner le travail.

Faire 1 m. en l'air pour la 1ère m. serrée du rg, sauter 1 m. du rg précédent et faire 10 m. serrées, tourner le travail.

Faire 9 m. serrées puis 1 dim., tourner le travail.

Faire 1 m. en l'air pour la 1ère m. serrée du rg, sauter 1 m. du rg précédent et faire 8 m. serrées, tourner le travail.

Faire 7 m. serrées puis 1 dim., tourner le travail.

Faire 1 m. en l'air pour la 1ère m. du rg, sauter 1 m. du rg précédent et faire 6 m. serrées, tourner le travail.

Faire 5 m. serrées puis 1 dim., tourner le travail.

Faire 1 m. en l'air pour la 1ère m. serrée du rg, sauter 1 m. du rg précédent et faire 4 m. serrées, tourner le travail.

Etape 4: Faire 4 rgs sur les 5 m. restantes et arrêter le travail.

Etape 5: Faire le même travail sur les 12 dernières m.

Etape 6: Réaliser une 2e face identique.

POUR CROCHETER LE RABAT

Etape 1: Faire une chaînette de 4 m. en l'air.

Etape 2: Faire 5 rgs de m. serrées puis arrêter le travail.

POUR REALISER L'ANSE

Etape 1: Faire une chaînette de 6 m. en l'air. Fermer en rond en faisant 1 m. coulée dans la 1ère m. en l'air.

Etape 2: Faire 1 m. serrée et placer 1 anneau marqueur sur cette m. pour repérer le début du tour.

Continuer en m. serrées en spirale en remplaçant l'anneau marqueur sur la 1ère m. à chaque début de tour.

Etape 3: A 65 cm de hauteur totale, arrêter le travail.

POUR TERMINER LE MODELE FAIRE L'ASSEMBLAGE

Etape 1: Coudre les 2 faces ensemble.

Etape 2: Coudre le rabat sur la face arrière au milieu de l'ouverture.

Etape 3: Coudre la pression sur l'extrémité du rabat.

Etape 4: Coudre l'anse en insérant les extrémités de chaque côté du haut du sac.

Etape 5: Réaliser les franges en coupant 41 brins de 45 cm de long et les fixer dans le bas du sac.